

SIMATIC S7-1500, conector frontal con bornes de inserción rápida, 40 polos, para módulos de 35 mm de ancho incl. 4 puentes de potencial y brida

Sistema de conexión			
Conexión de señales de E/S			
● Sistema de conexión		Borne de resorte de inserción rápida	
● Número de cables por conexión		1; o combinación de 2 conductores hasta 1,5 mm² (total) en una puntera de cable común	
Sección de conductor en mm²			
— sección de conductor embornable para cables macizos, mín.		0,25 mm²	
— sección de conductor embornable para cables macizos, máx.		1,5 mm²	
— sección de conductor embornable para cables flexibles sin puntera, máx.		0,25 mm²	
— sección de conductor embornable para cables flexibles sin puntera, máx.		1,5 mm²	
— sección de conductor embornable para cables flexibles con puntera, mín.		0,25 mm²	
— sección de conductor embornable para cables flexibles con puntera, máx.		1,5 mm²	
Sección de conductor según AWG			
— sección de conductor embornable para cables macizos, mín.		24	
— sección de conductor embornable para cables macizos, máx.		16	
— sección de conductor embornable para cables flexibles sin puntera, máx.		24	
— sección de conductor embornable para cables flexibles sin puntera, máx.		16	
— sección de conductor embornable para cables flexibles con puntera, mín.		24	
— sección de conductor embornable para cables flexibles con puntera, máx.		16	
Tratamiento del extremo de hilo			
— Longitud pelada de los cables, mín.		8 mm	
— Longitud pelada de los cables, máx.		11 mm	
— Puntera según DIN 46228 sin forro de plástico		Forma A, 10 mm long.	
— Puntera según DIN 46228 con forro de plástico		Forma E, 8 mm y 10 mm de long.	
Montaje			
— Herramienta		Destornillador, forma cónica, 3 mm a 3,5 mm	
Dimensiones			
Ancho		29,8 mm	
Altura		130,5 mm	
Profundidad		46 mm	
Pesos			
Peso, aprox.		123 g	
Clasificaciones			
		Versión	Clasificación
eClass		16	27-24-22-92
eClass		14	27-24-22-92
eClass		12	27-24-22-92
eClass		9.1	27-24-22-92
eClass		9	27-24-22-92
eClass		8	27-24-92-90

eClass	7.1	27-24-92-90
eClass	6	27-24-92-90
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Homologaciones / Certificados

General Product Approval




General Product Approval

For use in hazardous locations



For use in hazardous locations



Última modificación:

7/4/2025