Ficha técnica del producto

Especificaciones



paquete de batería 3,2 Ah

ABL8BPK24A03

Se discontinuará el: 20 mar 2050

Hasta agotar existencias

Principal

gama de producto	Phaseo
tipo de producto o componente	Módulo de batería
tensión de entrada	24 v CC
tensión de salida	24 V CC
intensidad de salida máxima	32 A
capacidad de la batería	3.2 Ah
glándula kit de placa	< 20 h 0,16 A 20 °C > 5 min 8,4 A 20 °C

Opcionales

límites de tensión de entrada	21...29 V
duración de rearme	72 h
corriente de carga	0.3 A
tipo de protección de salida	Contra sobrecarga y cortocircuitos, protection technology: fusible tipo automotr 1 x 20 A
conexiones - terminales	For conexión entrada: terminales de tipo tornillo, connection capacity: 2 x 0,5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8 For conexión salida: terminales de tipo tornillo, connection capacity: 2 x 0,5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
velocidad de autodescarga	9 %, 3 meses 3 %, 1 mes 15 %, 6 meses
modo de fijación	Por 2 tornillos 5 mm panel horizontal HORS DICO(1) Por 4 tornillos 5 mm panel vertical vertical Por clips (con kit de montaje) carril DIN simétrico de 35 mm HORS DICO(1) Por clips (con kit de montaje) carril DIN simétrico de 35 mm vertical
acoplamiento de salida	Paralelo
altitud máxima de funcionamiento	2000 m
vida de servicio en horas	11000 h 40 °C 15000 h 35 °C 22000 h 30 °C 31000 h 25 °C 44000 h 20 °C 5000 h 50 °C 7300 h 45 °C
marcado	CE
peso del producto	3.5 kg

Ambiente

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

certificaciones de producto	CTP UL
temperatura ambiente de funcionamiento	0…40 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-20…50 °C
grado de protección IP	IP10 conforming to IEC 60529
categoría de sobretensión	Clase 3 conforming to VDE 0106-1
resistencia a las vibraciones	2 gn (f= 11.9…150 Hz) conforming to IEC 61131-2 3.5 mm (f= 3…11.9 Hz) conforming to IEC 61131-2

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	17.000 cm
Paquete 1 Ancho	16.600 cm
Paquete 1 Longitud	26.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	3.658 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S06
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	75.000 cm
Paquete 2 Ancho	60.000 cm
Paquete 2 Longitud	80.000 cm
Paquete 2 Peso	111.308 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	3cbc5c02-99cc-469f-a338-fc1deccbaab2
Reglamento REACh	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Sin PVC	Sí

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA

Ficha técnica del producto

ABL8BPK24A03

Image of product / Alternate images

Alternative









Ficha técnica del producto

ABL8BPK24A03



