

Ficha técnica del producto

Especificaciones



maestro CANopen X80

BMECXM0100

Principal

Gama De Producto	Modicon X80 ((*))
Tipo de Producto o Componente	Módulo de comunicación CANopen
tipo de estructura	Bus campo indust abierto

Complementos

Compatibilidad Del Producto	M580 PLC ((*))
interfaz física	DB9 connector
método de acceso	CSMA/CA CANopen
modo de transmisión	NRZ
medio de soporte de transmisión	CANopen pares de cable trenzado apantallado
velocidad de transmisión	20 kbit/s, 2500 m para CANopen con repetidor 50 kbit/s, 1000 m con repetidor 125 kbit/s, 500 m con repetidor 250 kbit/s, 250 m con repetidor 500 kbit/s, 100 m sin repetidor 1 Mbit/s, 20 m sin repetidor
número de esclavo	63
servicio de comunicación	CiA DSP 301 V4.02
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V CC interno
consumo de corriente	100 mA
formato de módulo	Estándar

Ambiente

Temperatura Ambiente De Trabajo	0...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-45...85 °C
humedad relativa	10...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 2000 m
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,400 cm
Paquete 1 Ancho	11,500 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	12,100 cm
Peso del empaque (Lbs)	180,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,255 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	120 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	12 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	107 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.3 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	32
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative





