

Ficha técnica del producto

Especificaciones



"CPU Modicon M580 16MB DIO redundante"

BMEH584040

Principal

Gama De Producto	Modicon M580
Tipo de Producto o Componente	Módulo de procesador redundante

Complementos

número de bastidores	1
E/S específica de aplicación	HART SSI encoder Serial link Control de movimiento Marca de hora precisa Contador
comprobaciones	Control proceso
canais de controle	Retornos programáveis
Tipo de conexión integrada	1 Ethernet TCP/IP para service port ((*)) 2 Ethernet TCP/IP para device network ((*)) USB tipo mini-B 1 Ethernet para Puerto HSBY
número de estaciones E/S remotas	16 - 2 Gotas X80 y Quantum
número de equipos distribuidos	64
processador do módulo de comunicação	8 Módulo AS-Interface 16 Módulo de comunicação Ethernet
servicio de comunicación	Escáner RIO Escáner DIO
descripción de memoria	Ampliable flash, 4 GB para almac. datos Integrated ((*)) RAM, 10 kB para system memory ((*)) Integrated ((*)) RAM, 16 MB para programa Integrated ((*)) RAM, 2048 kB para data
estructura de aplicación	1 tarea maestra cíclica/periódica 1 tarea rápida periódica

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

la seguridad cibernética	Prevención DoS IPSec Registro SNMP Soporte de protocolo Syslog Transport layer security Registro de auditoría Embedded firewall Firmware signature Protección de contraseña Endurecimiento del puerto Secure communication (HTTPS) Security log RBAC user management PKI digital certificate authentication Modbus TLS (Modbus Secure Explicit) Centralised certificate management NIS2.0 compliance EU CRA compliance Secure Hot-Standby communication forwarding
número de instruções por ms	30 Kinst/ms 65% Booleano +35% aritmética fixa 40 Kinst/ms 100% booleano
consumo de corriente	360 mA a 24 V DC
confiabilidad MTBF	650000 H
marca	CE

Ambiente

Resistencia a las vibraciones	3 gn
Resistencia a los golpes	30 gn
Temperatura Ambiente De Trabajo	0...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m 2000...5000 m con factor de desclasificación de la capacidad
humedad relativa	5...95 % a 55 °C sin condensación
Grado de Protección IP	Ip20
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
certificaciones de producto	Ce UL CSA RCM EAC Merchant Navy ((*)) UKCA
normas	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 ES/IEC 61000-6-5, interfaz tipo 1 y tipo 2 EN/IEC 61850-3, ubicación G
Suministro	Fonte de alimentação interna via rack

LED de estado	1 LED (Verde) processador em execução (RUN) 1 LED (rojo) falha do processador ou do sistema (ERR) 1 LED (rojo) falha do módulo E/S (E/S) 1 LED (Verde) descarga en curso (DL) 1 LED (rojo) tarjeta de memoria o fallo del flash de la CPU (BACKUP) 1 LED (Verde/rojo) ETH MS (estado de la configuración del puerto Ethernet) 1 LED (Verde/rojo) Eth NS (estado de la red Ethernet) 1 LED (Verde) procesador par en funcionamiento (REMOTE RUN) 1 LED (Verde) ID del procesador fijado en A (A) 1 LED (Verde) ID del procesador fijado en B (B) 1 LED (Verde) procesador actuando como primario (PRIM) 1 LED (Verde) procesador actuando como Standby (STBY) 1 LED (Verde) Valores de E/S anulados por el usuario (FORCED IO) 1 LED (Verde) Estado del enlace de espera en caliente (Hsby Diag)
Peso Del Producto	0,849 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	9,100 cm
Paquete 1 Ancho	18,000 cm
Paquete 1 Longitud	25,800 cm
Peso del empaque (Lbs)	884,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,770 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	286 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	65 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	221 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.4 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	4eb70ab0-978b-4773-a441-0cc20d6144a1
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative





