

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## "Modulo Ethernet NOC M580"

BMENOC0301

### Principal

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Gama De Producto              | Modicon M580                             |
| Tipo de Producto o Componente | Módulo de comunicación                   |
| Aplicación del Dispositivo    | Process and control communication module |

### Complementos

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad del producto        | Modicon M580 standalone CPU (BMEP58.....)<br>Modicon M580 Redundant CPU (BMEH58.....)<br>Modicon M580 safety CPU (non interfering type 1) (BMEP582.....)<br>Modicon M580 safety Redundant CPU (non interfering type 1) (BMEH582.....)<br>Modicon X80 Rack with Ethernet backplane (BMEXBP.....) |
| Ubicación de Montaje               | Main rack                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Backplane slot location            | Ethernet + X-bus Slot                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Slot occupied by module            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maximum number of modules per rack | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Suministro                         | Fonte de alimentação interna via rack                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo de conexión integrada         | 3 Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s doble par trenzado blindado                                                                                                                                                                                                                                       |
| medio de soporte de transmisión    | Plano posterior Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| servicio de comunicación           | Gestión de ancho de banda<br>FDR server<br>Administrador de red SNMP<br>Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro<br>Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro<br>Suporte RSTP<br>Espelhamento de porta<br>Conmutador multipuerto incorporado                                                       |
| servidor web                       | For commissioning, operational and maintenance                                                                                                                                                                                                                                                  |
| consumo de corriente               | 900 mA a 3.3 V DC para la versión del producto >= 13)<br>1800 mA a 3.3 V DC para la versión del producto < 13)                                                                                                                                                                                  |
| Señalización local                 | 1 LED (verde) for processador em execução (RUN)<br>1 LED (rojo) for falha do processador ou do sistema (ERR)<br>1 LED (verde/rojo) for ETH MS (estado de la configuración del puerto Ethernet)<br>1 LED (verde/rojo) for Eth NS (estado de la red Ethernet)                                     |
| Ancho                              | 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alto                               | 103,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Longitud                           | 86 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso Del Producto                  | 0,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Ambiente

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado de Protección IP | Ip20 |
|------------------------|------|

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                 |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura Ambiente De Trabajo | 0...60 °C                                                                              |
| marca                           | CE                                                                                     |
| directivas                      | 2014/35/UE - directiva de baja tensión<br>2014/30/UE - compatibilidad electromagnética |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en empaque      | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 5,500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 11,200 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 12,000 cm |
| Peso del empaque (Lbs)             | 250,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S02       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 15        |
| Paquete 2 Altura                   | 15,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 4,100 kg  |

## Garantía contractual

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garantía (en meses) | 18 |
|---------------------|----|



Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

|  Huella ambiental |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono                                                              | 283 kg CO2 eq.                                |
| Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]                                              | 17 kg CO2 eq.                                 |
| Huella de carbono de la fase de distribución [A4]                                                  | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Huella de carbono de la fase de instalación [A5]                                                   | 0.1 kg CO2 eq.                                |
| Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]                                               | 265 kg CO2 eq.                                |
| Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]                                              | 0.4 kg CO2 eq.                                |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)                                                                | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

|  Materiales y embalaje |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje                                                                          | Sí                                                                                               |
| Embalaje sin plástico                                                                                     | Sí                                                                                               |
| Número SCIP                                                                                               | 80ae656b-2f7e-4160-80e7-243915b2d097                                                             |
| Directiva RoHS de la UE                                                                                   | <a href="#">Cumple Con La Exención</a>                                                           |
| Reglamento REACH                                                                                          | <a href="#">La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral</a> |

Use Again

|  Nueva empaque y refabricación |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Potencial de reciclado, en %                                                                                      | 32                                              |
| Perfil de circularidad                                                                                            | <a href="#">Información de fin de vida útil</a> |
| Recuperación                                                                                                      | NA                                              |

Image of product / Alternate images

Alternative





