

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo de comunicación Modicon M580, IEC 61850

BMENOP0300

Principal

Gama De Producto	Modicon M580
Tipo de Producto o Componente	Módulo de comunicación

Complementos

Compatibilidad Del Producto	M580 PAC
interfaz física	3 Ethernet 10/100BASE-TX
medio de soporte de transmisión	cabo Ethernet
velocidad de transmisión	10 Mbit/s 100 Mbit/s
servicio de comunicación	Cliente de mensajería MMS para IEC 61850 Servidor de mensajería MMS para IEC 61850 Ganso para IEC 61850 Mensajería TCP Modbus Soporte RSTP Reenvío de IP
consumo de corriente	1250 mA a 3.3 V DC interno
formato de módulo	Estándar
Peso Del Producto	0,24 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente De Trabajo	0...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 2000 m
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
características ambientales	Ambiente estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,600 cm
Paquete 1 Ancho	11,000 cm
Paquete 1 Longitud	11,800 cm
Peso del empaque (Lbs)	255,000 g

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,143 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	202 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	17 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	184 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.4 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	32
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative





