

Ficha técnica del producto

Especificaciones

"RACK 4 SLOTS + PS, ETH + XBUS"



BMEXBP0400

Principal

Gama De Producto	Modicon X80 ((*))
Tipo De Accesorio/Componente	Rack

Complementos

Número de ranuras	4 bus X + Ethernet
Compatibilidad Del Producto	Módulo de E/S Procesador BMX Módulo de aplicação específica Fonte de alimentação BMXCPS Procesador BME
Consumo de energía en W	162 mW 3.3 V ((*)) CC 2,8 W 24 V CC
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector (XBE) módulo de expansão
Fijación	Con 4 tornillos 4,32...6,35 mm panel Por 4 parafusos M6 placa Por clips carril DIN simétrico de 35 mm
consumo de corriente	49 mA a 3.3 V ((*)) DC 118 mA a 24 V DC
confiabilidad MTBF	1588025 H
Peso Del Producto	0,705 kg

Ambiente

Grado de Protección IP	Ip20
Temperatura Ambiente De Trabajo	0...60 °C
humedad relativa	5...95 % sin condensación
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6,600 cm
Paquete 1 Ancho	15,300 cm
Paquete 1 Longitud	32,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	743,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 2	13
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	10,305 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	150 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	7 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	143 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.3 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Sin PVC	Sí

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative





