

Ficha técnica del producto

Especificaciones



módulo de alimentación redundante, Modicon X80, 125V DC

BMXCPS3522

Principal

Gama De Producto	Modicon X80 (**)
Tipo de Producto o Componente	Módulo da fonte de alimentação
compatibilidad con la placa base	Todos los backplane
diagnóstico avanzado disponible a través de la red	Duración del tiempo de funcionamiento Sensor de temperatura Vida útil restante Información de redundancia Prueba de redundancia
tensión del primario	125 V
Tipo de circuito de alimentación	DC
potência secundária	18 W 3.3 V CC a 0...60 °C fonte de alimentação lógica do módulo E/S 40 W 24 V CC a 0...60 °C processador e fonte de alimentação do módulo E/S si 3,3 V no está cargado

Complementos

limite da tensão primária	100...150 V
corriente de entrada	600 mA 125 V
corriente de entrada	60 A 125 V
I²t na ativação	2,5 A².s 125 V
It na ativação	0,09 A s 125 V
confiabilidad MTBF	830000 H
tipo de protección	Fusível interno não acessível para circuito primário Protección sobrecargas para circuito secundário Protección contra sobretensión para circuito secundário Protección contra cortocirc. para circuito secundário
corrente na tensão secundária	1,67 A 24 V CC processador e fonte de alimentação do módulo E/S 5 A 3.3 V CC fonte de alimentação lógica do módulo E/S
potencia máxima disipada en W	8,5 W
LED de estado	1 LED (Verde) presença de tensões (OK) 1 LED (Verde) redundancia OK 1 LED (Verde) estado fuente. aliment.
Tipo de Control	Reinício a frio do botão de pressão REPOR
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector 2 relé de alarme 1 conector 5 alimentação da linha, aterramento de proteção
resistencia de aislamiento	>= 100 MOhm primária/terra >= 100 MOhm primária/secundária
Peso Del Producto	0,61 kg

Ambiente

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

inmunizado a microcortes	1 ms
fuerza dieléctrica	1500 V primária/secundária fonte de alimentação lógica do módulo E/S 1500 V primária/secundária processador e fonte de alimentação do módulo E/S 2300 V primária/secundária fuente de alimentación de detector 1500 V primária/terra
Grado de Protección IP	Ip20
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
características ambientales	3C3 conforme a IEC 60721-3-3 3C4 conforme a IEC 60721-3-3
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	0...60 °C
humedad relativa	10...95 % sin condensación

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	9 cm
Paquete 1 Ancho	18 cm
Paquete 1 Longitud	25,5 cm
Peso del empaque (Lbs)	620 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4,22 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	48
Paquete 3 Altura	70 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	43,2 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	494 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	25 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.9 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	467 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	1 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	41745a42-b2d7-4938-80f8-0738cea8ed1d
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	0
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative





