

Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Modulo de entrada/salida - 16 entradas - 16 salida 24V DC - 0.1A "

BMXDDM3202K

Principal

Gama De Producto	Modicon X80 ((*))
Tipo de Producto o Componente	Módulo E/S digital
de pie conducto	16

Complementos

Tapa de conexiones trasero	9600 Ohm
tiempo respuesta en salida	1,2 ms
caída de tensión máxima	<1,5 V en estado 1
resistencia de aislamiento	> 10 MOhm 500 V CC
Tiempo de respuesta típico de CC	4 ms
Tiempo de respuesta máximo de CC	7 ms
fijación	0,125 A
corrente por módulo	3,2 A
paralelo de salidas	Sí: 3 máx.
frecuencia de conmutación	0,5/LI² Hz
tiempo máximo de sobrecarga	15 ms
Impedancia ohmica de la carga	<= 220 Ohm
protección de polaridad inversa	Inverter diodo montado
consumo de corriente	<= 104 mA a 24 V CC <= 166 mA a 3.3 V ((*)) CC
confiabilidad MTBF	430000 H
tipo de protección	1 fusivel externo por grupo de canais de entrada 0,5 A fundido rápido proteção contra sobretensão na saída proteção da polaridade inversa na entrada protección de polaridad inversa en salida
tensión umbral de detección	< 14 V CC pré-atuador Contactos de defecto < 14 V CC sensor Contactos de defecto > 18 V CC pré-atuador OK > 18 V CC sensor OK
Peso Del Producto	0,11 kg

Ambiente

Grado de Protección IP	Ip20
Tratamiento de Protección	Versión estándar
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

fuerza dieléctrica	1500 V AC a 50/60 Hz 1 minuto, saída/aterramento
	1500 V AC a 50/60 Hz 1 minuto, saída/lógica interna
	1500 V Ac a 50/60 Hz 1 minuto, primária/secundária
	500 V CC 1 minuto, entre grupo de entradas e saídas
humedad relativa	5...95 % a 55 °C sin condensación

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	11,500 cm
Paquete 1 Longitud	11,700 cm
Peso del empaque (Lbs)	136,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,355 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	38 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	17 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	21 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.2 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	3
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative





