

Ficha técnica del producto

Especificaciones



módulo de saída digital X80 - 16
saídas - estado sólido - 24 V CC
negativa

BMXDDO1612

Principal

Gama De Producto	Modicon X80 (**)
Tipo de Producto o Componente	Módulo de salida discreta
salida lógica	Lógica negativa

Complementos

tiempo respuesta en salida	1,2 ms
caída de tensión máxima	<1,2 V en estado 1
resistencia de aislamiento	> 10 MOhm 500 V CC
fijación	0,625 A
corrente por módulo	10 A
paralelo de salidas	Sí: 3 máx.
frecuencia de conmutación	0,5/LI² Hz
Impedancia ohmica de la carga	>= 48 Ohm
protección de polaridad inversa	Inverter diodo montado
confiabilidad MTBF	490000 H
tipo de protección	protección de polaridad inversa Externa protección contra cortocirc. protección sobrecargas protección contra sobretensión
tensión umbral de detección	< 14 V CC pré-atuador Contactos de defecto > 18 V CC pré-atuador en estado 0
Peso Del Producto	0,12 kg

Ambiente

Grado de Protección IP	Ip20
Tratamiento de Protección	Versión estándar
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
fuerza dieléctrica	1500 V AC a 50/60 Hz 1 minuto, saída/aterramento 1500 V AC a 50/60 Hz 1 minuto, saída/lógica interna
humedad relativa	5...95 % a 55 °C sin condensación

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	11,500 cm
Paquete 1 Longitud	11,800 cm
Peso del empaque (Lbs)	145,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,506 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	32 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	19 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	13 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.3 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	3
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative





