

Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Modulo de salida digital - 32 salidas - 24V DC - 0.1A "

BMXDDO3202K

Principal

Gama De Producto	Modicon X80 (**)
Tipo de Producto o Componente	Módulo de salida discreta
salida lógica	Positiva

Complementos

tiempo respuesta en salida	1,2 ms
caída de tensión máxima	<1,5 V en estado 1
resistencia de aislamiento	> 10 MOhm 500 V CC
fijación	0,125 A
corrente por módulo	3,2 A
paralelo de salidas	Sí: 3 máx.
frecuencia de conmutación	0,5/LI² Hz
tiempo máximo de sobrecarga	15 ms
Impedancia ohmica de la carga	>= 220 Ohm
protección de polaridad inversa	Inverter diodo montado
confiabilidad MTBF	290000 H
tipo de protección	Fusible externo protección de polaridad inversa protección contra cortocirc. protección sobrecargas protección contra sobretensión
tensión umbral de detección	< 14 V CC pré-atuador Contactos de defecto > 18 V CC pré-atuador en estado 0
Peso Del Producto	0,11 kg

Ambiente

Grado de Protección IP	Ip20
Tratamiento de Protección	Versión estándar
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
fuerza dieléctrica	1500 V AC a 50/60 Hz 1 minuto, saída/aterramento 1500 V AC a 50/60 Hz 1 minuto, saída/lógica interna 500 V CC 1 minuto, entre grupo de canais
humedad relativa	5...95 % a 55 °C sin condensación

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,400 cm
Paquete 1 Ancho	11,000 cm
Paquete 1 Longitud	12,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	140,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,890 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	41 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	19 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	21 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.3 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	Fc3e0365-e8f4-4dab-a042-e2a76c4bf488
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	3
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative





