

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## "Modulo de salida digital - 64 salidas - 24V DC - 0.1A "

BMXDDO6402K

### Principal

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Gama De Producto              | Modicon X80 (**)          |
| Tipo de Producto o Componente | Módulo de salida discreta |
| salida lógica                 | Positiva                  |

### Complementos

|                                 |                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tiempo respuesta en salida      | 1,2 ms                                                                                                                                      |
| resistencia de aislamiento      | > 10 MOhm 500 V CC                                                                                                                          |
| fijación                        | 0,125 A                                                                                                                                     |
| corrente por módulo             | 6,4 A                                                                                                                                       |
| paralelo de salidas             | Sí: 3 máx.                                                                                                                                  |
| frecuencia de conmutación       | 0,5/LI² Hz                                                                                                                                  |
| tiempo máximo de sobrecarga     | 15 ms                                                                                                                                       |
| Impedancia ohmica de la carga   | >= 220 Ohm                                                                                                                                  |
| protección de polaridad inversa | Inverter diodo montado                                                                                                                      |
| confiabilidad MTBF              | 150000 H                                                                                                                                    |
| tipo de protección              | Fusible externo protección de polaridad inversa<br>protección contra cortocirc.<br>protección sobrecargas<br>protección contra sobretensión |
| tensión umbral de detección     | < 14 V CC pré-atuador Contactos de defecto<br>> 18 V CC pré-atuador en estado 0                                                             |
| Peso Del Producto               | 0,15 kg                                                                                                                                     |

### Ambiente

|                           |                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado de Protección IP    | Ip20                                                                                                                                                |
| Tratamiento de Protección | Versión estándar                                                                                                                                    |
| directivas                | 2014/35/UE - directiva de baja tensión<br>2014/30/UE - compatibilidad electromagnética                                                              |
| fuerza dieléctrica        | 1500 V AC a 50/60 Hz 1 minuto, saída/aterramento<br>1500 V AC a 50/60 Hz 1 minuto, saída/lógica interna<br>500 V CC 1 minuto, entre grupo de canais |
| humedad relativa          | 5...95 % a 55 °C sin condensación                                                                                                                   |

### Unidades de embalaje

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Tipo de unidad de paquete 1   | PCE |
| Número de unidades en empaque | 1   |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Paquete 1 Altura                   | 5,800 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 11,300 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 11,300 cm |
| Peso del empaque (Lbs)             | 180,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S02       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 15        |
| Paquete 2 Altura                   | 15,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 3,410 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P06       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 240       |
| Paquete 3 Altura                   | 75,000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 60,000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 80,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 62,560 kg |

## Garantía contractual

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garantía (en meses) | 18 |
|---------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

| Huella ambiental                                      |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono                 | 53 kg CO2 eq.                                 |
| Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3] | 26 kg CO2 eq.                                 |
| Huella de carbono de la fase de distribución [A4]     | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Huella de carbono de la fase de instalación [A5]      | 0.1 kg CO2 eq.                                |
| Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]  | 27 kg CO2 eq.                                 |
| Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4] | 0.4 kg CO2 eq.                                |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)                   | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

## Use Better

| Materiales y embalaje            |                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje | Sí                                                                                               |
| Embalaje sin plástico            | Sí                                                                                               |
| Número SCIP                      | E9e954e9-6f86-4d0f-b61c-767620a2bb40                                                             |
| Directiva RoHS de la UE          | <a href="#">Cumple Con La Exención</a>                                                           |
| Reglamento REACH                 | <a href="#">La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral</a> |

## Use Again

| Nueva empaque y refabricación |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Potencial de reciclado, en %  | 3                                               |
| Perfil de circularidad        | <a href="#">Información de fin de vida útil</a> |
| Recuperación                  | NA                                              |

Image of product / Alternate images

Alternative





