

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Modulo encoder - 3 canales hasta 31 bits de datos

BMXEAE0300

Principal

Gama De Producto	Modicon X80 ((*))
Tipo de Producto o Componente	Módulo interface encoder
miembros transversales	Compensação Compare ((*)) Modulo ((*)) Reduction ((*)) Captura
número de canales	3 SSI channel ((*))
número de salidas	1 24 V CC reflex digital output ((*)) for each SSI channel ((*))
número de entradas	2 24 V CC capture digital inputs ((*)) for the 3 SSI channels ((*))

Complementos

formato de los datos	8...31 bits ((*))
velocidad de transmisión	500 kbauds ((*)) 200 kbauds ((*)) 1 Mbauds ((*)) 100 kbauds ((*))
tiempo de actualización	1 ms
fase marcador	24 V CC codificador absoluto SSI 19,2...30 V) para 200 mA per channel ((*))
fuerza dieléctrica	1400 V CC 60 s
[Us] Tensión nominal de alimentación	19.2...30 V CC, <30 mA 24 V CC, <30 mA típico)
tipo de protección	Protección contra sobretensión CC
consumo de corriente	150 mA a 3,3 V CC para back plane ((*)), (típico) 250 mA a 3,3 V CC para back plane ((*)), (máximo)
Peso Del Producto	0,138 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente De Trabajo	0...60 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...4000 m
Grado de Protección IP	Ip20
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
certificaciones de producto	Ce RCM CSA EAC Merchant Navy ((*)) UL

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

normas	IEC 61010-2-201 IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
--------	--

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	11,000 cm
Paquete 1 Longitud	11,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	167,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,800 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	48 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	22 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	25 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.3 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	3
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative





