

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Modulo contador alta velocidad - 3 canales - 60KHz

BMXEHC0200

Principal

Gama De Producto	Plataforma autom. Modicon M340
Tipo de Producto o Componente	Módulo contador
número de canales	2
máxima frecuencia de recuento	60000 Hz
número de entradas	6
fase marcador	19,2...30 V sensores proxim 2/3 cables codificador incremental com saídas pressionar-puxar, poste de totem de 10...30 V
tensión de entrada	24 V CC tipo 3
número de salidas	2
tensión de salida	24 V DC ((*))

Complementos

funciones de contador	Conteo (módulo) bucle Modulação da largura Conteo abajo Períod. tiemp medic. Contagem de relação Event. cont. Contagem de contador de 32 bits Medidor de frecuencia
tempo do ciclo	1 ms
1 contacto arandela	1500 V para 60 s
tipo de entrada	3 entrada auxiliar 3 alta velocidade
barras de separación	24 V dedicado para la supervisión de sabotajes y fallas del UPS
corriente de entrada	2 mA a 11 V
estado de tensión 1 garantizado	10...30 V CC
Estado actual 1 garantizado	> 2 mA (for U >= 11V)
estado de tensión 0 garantizado	< 5 V CC
estado actual 0 garantizado	< 1.5 mA
salida lógica	Configurable logica positiva o logica negativa
intensidad de salida máxima	2 A por módulo 0,5 A por saída
límites de tensión de salida	19.2...30 V
corriente de carga máxima	1 A por módulo 0.5 A por saída
1 contacto de puerta	0,1 mA en estado 0

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Caida de tensión máxima	<3 V en estado 1
protección contra sobrecargas	Integrated ((*))
protección contra cortocircuito de salida	1,5 A integrado
tiempo de superposición	0,2 ms
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector 10 pinos para ligação da entrada auxiliar e da fonte de alimentação do sensor 1 conector 16 pinos para ligação dos sensores do contador 0 1 conector 16 pinos para ligação dos sensores do contador 1
consumo de corriente	200 mA a 3.3 V ((*)) DC bus 40 mA a 24 V DC rack 80 mA a 24 V DC sensor
formato de módulo	Estándar
Peso Del Producto	0,112 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente De Trabajo	0...60 °C
humedad relativa	10...95 % sin condensación
Grado de Protección IP	Ip20
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
Tratamiento de Protección	Versión estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	11,500 cm
Paquete 1 Longitud	11,800 cm
Peso del empaque (Lbs)	140,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,421 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	101 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	18 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	83 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.2 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	3
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative





