Ficha técnica del producto

Especificaciones



Modulo contador alta velocidad - 8 canales - 10KHz

BMXEHC0800

Principal

Gama De Producto	Plataforma autom. Modicon M340
Tipo de Producto o Componente	Módulo contador
número de canales	8
máxima frecuencia de recuento	10000 Hz
número de entradas	2 modo simples) 3 modo bifásico especial)
fase marcador	19,2…30 V sensores proxim 2/3 cables codificador incremental com saídas pressionar-puxar, poste de totem de 10...30 V
tensión de entrada	24 V CC tipo 3

Complementos

funciones de contador	Contador cima/baixo Contagem de contador de 32 bits Medidor de frecuencia Conteo (módulo) bucle Event. cont. Conteo abajo
tempo do ciclo	5 ms
1 contacto arandela	1500 V para 60 s
tipo de entrada	Alta velocidade
barras de separación	24 V dedicado para la supervisión de sabotajes y fallas del UPS
corriente de entrada	4,5 mA
estado de tensión 1 garantizado	11...30 V CC
Estado actual 1 garantizado	> 2 mA (for U >= 11V)
estado de tensión 0 garantizado	< 5 V CC
estado actual 0 garantizado	< 1.5 mA
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector 20 patillas
consumo de corriente	200 mA a 3.3 V ((*)) DC bus 80 mA a 24 V DC sensor
formato de módulo	Estándar
Peso Del Producto	0,113 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente De Trabajo	0…60 °C
humedad relativa	10…95 % sin condensación
Grado de Protección IP	Ip20

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
Tratamiento de Protección	Versión estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,2 cm
Paquete 1 Ancho	11,0 cm
Paquete 1 Longitud	11,8 cm
Peso del empaque (Lbs)	143,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	2,39 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**102 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**18 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**83 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**3**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**

Image of product / Alternate images

Alternative





Ficha técnica del producto

BMXEHC0800






SN:XXXXXXXXXXX
PV:XX SV:XX RL:XX

