

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Procesador AS-1 Master 62 dispositivos discretos - 31 analogos

BMXEIA0100

Principal

Gama De Producto	Modicon X80 (**)
Tipo de Producto o Componente	Módulo "master"
perfil de Interconexión AS	M4 perfil "master" S7.3 perfil "slave" S7.A.7 perfil "slave" S7.A.A perfil "slave" S7.A.8 perfil "slave" S7.A.9 perfil "slave" S6.0.X perfil "slave"
direccionamiento	Estándar y ampliada

Complementos

tempo do ciclo	5 ms para 31 10 ms para 62
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector macho SUB-D, 3 patillas
número de esclavo	124 server device(s) for entradas e saídas analógicas - Estándar 124 server device(s) for entradas e saídas analógicas - Estándar 496 server device(s) for entradas e saídas analógicas - ampliados 124 server device(s) for entradas e saídas analógicas - ampliados
Maximum cable distance between devices	100 m 200 m extensão de linha 300 m 2 repetidores 500 m 2 repetidores e o "master" no meio
Señalización local	1 LED (verde) for módulo activo (RUN) 1 LED (rojo) for error de módulo (ERR) 1 LED (verde) for exhibe o grupo de 31 "slaves" (A/B) 1 LED (rojo) for falha do módulo E/S (E/S) 32 LED for diagnóstico de Interface AS e cada "slave" 1 LED (verde) for alimentação ASI 1 LED (rojo) for Contactos de defecto
consumo de corriente	160 mA a 3.3 V (**) CC
formato de módulo	Estándar
Peso Del Producto	0,34 kg

Ambiente

directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética 2014/34/UE - Directiva ATEX
certificaciones de producto	Ce UL CSA RCM EAC Merchant Navy (**) ATEX zone 2/22 IECEx zona 2/22

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

normas	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 IEC 61000-6-5, interfaz tipo 1 y tipo 2 IEC 61850-3, ubicación G IEC 60079-0
Características Ambientales	Lugares peligrosos
características ambientales	Lugares peligrosos class I division 2 ((*))
Temperatura Ambiente De Trabajo	0...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Grado de Protección IP	Ip20

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7,4 cm
Paquete 1 Ancho	11,0 cm
Paquete 1 Longitud	12,7 cm
Peso del empaque (Lbs)	210,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,2 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	38 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	14 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	24 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.3 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	32
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative





