

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Modulo de red Ethernet/IP - Modbus TCP

BMXNOC0401

Principal

Gama De Producto	Plataforma autom. Modicon M340
Tipo de Producto o Componente	Módulo de rede TCP/IP Ethernet
concepto	Transparent Ready
Tipo de conexion integrada	Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s 4 pares trançados transparent ready, classe B30
Tratamiento de Protección	TC

Complementos

servicio de comunicación	Gestión de ancho de banda Editor de Datos (via terminal PC) FDR server Rack Viewer Administrador de rede SNMP Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro Comutador de 4 portas integrado Suporte RSTP Espelhamento de porta
puerto Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
uso de memória	Armazenamento da aplicação Ativação do servidor web padrão
Suministro	Fonte de alimentação interna via rack
marca	CE
Señalización local	1 LED (verde) for processador em execução (RUN) 1 LED (rojo) for falha do processador ou do sistema (ERR) 1 LED (Naranja) for status da rede Ethernet (ETH STS) 1 LED (verde/rojo) for MS (Estado de Módulo) 1 LED (verde/rojo) for NS (estado de la red)
Tipo de Control	Falha do processador ou do sistema (ERR)
consumo de corriente	555 mA a 3.3 V ((*)) CC
formato de módulo	Estándar
Peso Del Producto	0,2 kg
Temperatura Ambiente De Trabajo	0...60 °C
humedad relativa	10...95 % sin condensación
Grado de Protección IP	Ip20
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética 2014/34/UE - Directiva ATEX

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

certificaciones de producto	Ce UL CSA RCM EAC Merchant Navy ((*)) ATEX zone 2/22 IECEx zona 2/22
normas	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 IEC 61000-6-5, interfaz tipo 1 y tipo 2 IEC 61850-3, ubicación G IEC 60079-0
características ambientales	Lugares peligrosos class I division 2 ((*))

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	11,000 cm
Paquete 1 Longitud	12,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	220,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3,588 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	97 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	15 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	82 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.4 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	Fb9be8ef-5994-4d0b-9bb6-f04d3f9cbada
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	32
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative





