

Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Modulo Ethernet NOE M340"

BMXNOE0100

Principal

Gama De Producto	Plataforma autom. Modicon M340
Tipo de Producto o Componente	Módulo de red TCP/IP Ethernet
concepto	Transparent Ready
Tipo de conexion integrada	Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 par trenzad transparent ready, classe B30
Tratamiento de Protección	TC

Complementos

servicio de comunicación	Gestión de ancho de banda Editor de Datos (via terminal PC) FDR server Rack Viewer Administrador de red SNMP Global Data I/O scanning Mensajería TCP Modbus Configurável pelo servidor web
puerto Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
descripción de memoria	Cartão de memória Flash fornecido (BMXRWSC016M)
uso de memória	Armazenamento da aplicação Ativação do servidor web padrão
Suministro	Fonte de alimentação interna via rack
marca	CE
Señalización local	1 LED (verde) for actividad en red Ethernet (ETH ACT) 1 LED (verde) for processador em execução (RUN) 1 LED (verde) for status da rede Ethernet (ETH STS) 1 LED (rojo) for taxa de dados (ETH 100) 1 LED (rojo) for falha na placa de memória (CARD ERR) 1 LED (rojo) for falha do processador ou do sistema (ERR)
Tipo de Control	Reinício a frio do botão de pressão REPOR
consumo de corriente	90 mA a 24 V CC
formato de módulo	Estándar
Peso Del Producto	0,2 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente De Trabajo	0...60 °C
humedad relativa	10...95 % sin condensación
Grado de Protección IP	Ip20
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,100 cm
Paquete 1 Ancho	11,000 cm
Paquete 1 Longitud	11,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	235,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,868 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	113 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	16 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	96 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.4 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	5b0e7f9f-ecac-432d-90a6-69acddcc81e0
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	32
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative





