

Ficha técnica del producto

Especificaciones



"CPU340-10 - Modbus - 2 MB "

BMXP341000

Principal

Gama De Producto	Plataforma autom. Modicon M340
Tipo de Producto o Componente	Módulo do processador
concepto	Modbus
número de bastidores	2
Local I/O processor capacity (discrete)	512 E/S
capacidade do processador de E/ S analógica	128 E/S
número de canal específico da aplicação	20
monitorización	Contadores de diagnóstico Modbus Contadores de eventos Modbus

Complementos

canaís de controle	Retornos programáveis
Tipo de connexion integrada	Enlace serie sin aislar RJ45 modo de caracteres asíncrono en banda base, RS232C 2 pares trenzados blind. a 0,3...19,2 kbit/s duplex total Enlace serie sin aislar RJ45 modo de caracteres asíncrono en banda base, RS485 1 par trenzado blindad a 0,3...19,2 kbit/s dúplex med. Enlace serie sin aislar RJ45, maestro/esclavo Modbus, RTU/ASCII asíncrono en banda base, RS232C 1 par trenzado blindad a 0,3...19,2 kbit/s dúplex med. Enlace serie sin aislar RJ45, maestro/esclavo Modbus, RTU/ASCII asíncrono en banda base, RS485 1 par trenzado blindad a 0,3...19,2 kbit/s dúplex med. Porta USB a 12 Mbit/s
processador do módulo de comunicação	2 Módulo de comunicação Ethernet 2 Módulo AS-Interface
número de dispositivos por segmento	0...32(modos de caracteres) 0...32(Modbus)
número de dispositivos	2 ponto a ponto modo de caracteres 2 ponto a ponto Modbus
longitud de bus	0...10 m ligação de série não isolada modo de caracteres segmento 0...10 m ligação de série não isolada Modbus segmento 0...1000 m ligação de série isolada modo de caracteres segmento 0...1000 m ligação de série isolada Modbus segmento 0...15 m modo de caracteres ponto a ponto 0...15 m Modbus ponto a ponto
tap links length	<15 m ligação de série não isolada modo de caracteres segmento <15 m ligação de série não isolada Modbus segmento <40 m ligação de série isolada modo de caracteres segmento <40 m ligação de série isolada Modbus segmento
número de direcciones	0...248 para modo de caracteres 0...248 para Modbus
pedidos	1 K bytes de dados por pedido modo de caracteres 252 bytes de dados por pedido RTU Modbus 504 bytes de dados por pedido ASCII Modbus

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

parâmetro de controle	Um CRC em cada estrutura (RTU) Modbus Um LRC em cada estrutura (ASCII) modo de caracteres Um LRC em cada estrutura (ASCII) Modbus
descripción de memoria	RAM interna 2048 kB RAM interna 128 kB data RAM interna 1792 kB constantes e símbolos do programa Cartão de memória fornecido (BMXRMS008MP) backup de programas, constantes, símbolos e dados
tamanho máximo das áreas de objeto	16250 %Mi bits internos localizados 32464 %MWi palabras internas dados internos localizados 32760 %KWi palabras constantes dados internos localizados
tamanho padrão das áreas de objeto	128%KWi constante de words dados internos localizados 256 %Mi bits internos localizados 512%MWi words internos dados internos localizados
estructura de aplicación	1 tarea rápida periódica 32 tarefas de eventos 1 tarea maestra cíclica/periódica Sin tarea auxiliar
tiempo de ejecución por instrucción	0.18 µs Booleano 0.26 µs words de comprimento duplo 0.38 µs words de comprimento simples 1,74 µs coma flotante
número de instruções por ms	4,2 Kinst/ms 65% Booleano +35% aritmética fixa 5,4 Kinst/ms 100% booleano
sobrecarga del sistema	0,2 ms para tarea rápida 1,05 ms para tarea principal
consumo de corriente	72 mA a 24 V DC
Suministro	Fonte de alimentação interna via rack
marca	CE UL CSA RCM EAC UL China RoHS WEEE II
LED de estado	1 LED (Verde) processador em execução (RUN) 1 LED (rojo) falha do módulo E/S (E/S) 1 LED (rojo) falha na placa de memória (CARD ERR) 1 LED (rojo) falha do processador ou do sistema (ERR) 1 LED (amarillo) atividade no Modbus (SER COM)
Peso Del Producto	0,2 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente De Trabajo	0...60 °C
humedad relativa	5...95 % sin condensación
Grado de Protección IP	Ip20
Tratamiento de Protección	TC
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética 2012/19/EU - WEEE directive

certificaciones de producto	Ce
	UL
normas	CSA
	RCM
	EAC
	UKCA
	Merchant Navy ((*))
	CCSAus HazLoc Class I Division 2 Group A
	CCSAus HazLoc Class I Division 2 Group B
	CCSAus HazLoc Class I Division 2 Group C
	CCSAus HazLoc Class I Division 2 Group D
	IEC 61131-2
	IEC 61010-2-201
	UL 61010-2-201
	CSA C22.2 No 61010-2-201
	IACS E10
	ES/IEC 61000-6-5, interfaz tipo 1 y tipo 2
	EN/IEC 61850-3, ubicación G

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	11,000 cm
Paquete 1 Longitud	12,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	237,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,900 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	94 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	16 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	77 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.4 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	32
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative





