

Ficha técnica del producto

Especificaciones

Rack 4 slots + Fuente



BMXXBP0400

Principal

Gama De Producto	Modicon X80 (**)
Tipo de Producto o Componente	Backplane

Complementos

Número de ranuras	4 bus X
Compatibilidad Del Producto	Procesador BMXP34 Fonte de alimentação BMXCPS Módulo de E/S Módulo de aplicação específica
consumo de potencia en W	1,12 W
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector (XBE) módulo de expansão
Fijación	By 4 M4/M5/M6 screws panel By 4 M4/M5/M6 screws placa de montaje Por clips carril DIN simétrico de 35 mm
Alto	103,7 mm
Ancho	242,4 mm
Profundidad	19 mm
Peso Del Producto	0,63 kg

Ambiente

Grado de Protección IP	Ip20
Temperatura Ambiente De Trabajo	0...60 °C
humedad relativa	10...95 % sin condensación
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
certificaciones de producto	Ce UL CSA RCM EAC UKCA Merchant Navy (**)
normas	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 ES/IEC 61000-6-5, interfaz tipo 1 y tipo 2 EN/IEC 61850-3, ubicación G

Unidades de embalaje

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6,600 cm
Paquete 1 Ancho	15,200 cm
Paquete 1 Longitud	32,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	681,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	13
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	9,651 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	52
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	48,604 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	55 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	6 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	48 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.2 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	A051b7bd-2f91-4bd8-bb18-86e885842ab8
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative





