

Ficha técnica del producto

Especificaciones



"GTU SMART DISPLAY 10,4"

HMIDT542

Principal

Gama De Producto	Harmony GTU
tipo de terminal	Visualizador pantalla táctil
Tipo de Producto o Componente	Pantalla plana
[Us] Tensión nominal de alimentación	12...24 V CC Fuente de alimentación
Límites de tensión de alimentación	10,8...28,8 V
Consumo de energía en W	15 W
corriente de entrada	30 A

Complementos

Tipo de conexion integrada	USB 2.0 tipo A USB 2.0 type mini B ((*))
resolución de pantalla táctil	1026 x 1024
resolución en píxeles	800 x 600 ((*))
tamaño de pantalla	10,4 pulg.
aspect ratio ((*))	4:5
tipo de pantalla	LCD TFT color
display resolution ((*))	800 x 600 píxeles SVGA
color de pantalla	17 million colours
vida útil de la luz posterior	50000 horas
panel táctil	Multi touch analogue resistive ((*))
miembros transversales	Brightness sensor ((*))
tipo de refrigeración	Conven natural
Tipo De Instalación	Instalación interior
dimensiones de recorte	259 (+ 1/- 0) x 201 (+ 1/- 0) mm
Ancho	272,5 mm
Alto	214,5 mm
Profundidad	67 mm
Peso Del Producto	2,7 kg

Ambiente

grado de protección IP	Carátula IP66 Carátula IP67
Grado de protección nema	NEMA 4X carátula

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Normas	UL 508 ANSI/ISA 12-12-02 Class I division 2 ((*)) CSA C22.2 No 214 CSA C22.2 No 142 IEC 61132-3
certificaciones de producto	CULus Ce KC RCM UKCA UKEX
temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C conforme a IEC 61131-2
temperatura ambiente	-20...60 °C
humedad relativa	10...90 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	2000 m
resistencia a las vibraciones	3.5 mm constant amplitude ((*)) 5...9 Hz) conforme a IEC 61131-2 9.8 m/s² 9...150 Hz) conforme a IEC 61131-2
resistencia a los choques	147 m/s conforme a IEC 61131-2
Compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad ante descarga electrostática nivel 3 conforming to IEC 61000-4-2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	19,500 cm
Paquete 1 Ancho	34,000 cm
Paquete 1 Longitud	37,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	3,729 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	42,500 cm
Paquete 2 Ancho	35,500 cm
Paquete 2 Longitud	46,000 cm
Paquete 2 Peso	8,667 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	20
Paquete 3 Altura	100,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	92,670 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	774 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	154 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.6 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	616 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	3 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Sin gas F	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Paquete con tarjeta de reciclaje	Si
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	F7bde1f0-e6bc-4b91-91d2-88584de513eb
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Estado libre de halógenos	El producto contiene halógenos por sobre los umbrales
Sin PVC	No
Sin silicio	No

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	55
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative

