Ficha técnica del producto

Especificaciones



Pantalla táctil de 15 pulgadas, 16 millones de colores, 2 puertos COM, 1 puerto Ethernet, USB (host/ dispositivo), RTC, 24 V CC

HMIET6700

Principal

gama de producto	Harmony ET6
tipo de producto o componente	Pantalla táctil
paquete de software	Vijeo Designer Basic
nombre del procesador	ARM Cortex-A8

Opcionales

tamaño de pantalla	15 pulg.
tipo de pantalla	LCD TFT color
color de pantalla	16 millones de colores
resolución de la pantalla	1366 x 768 pixels FWXGA
panel táctil	Táctil analógico resistivo
brillo	16 niveles
fuente del carácter	ASCII ASCII (caracteres europeos) Chino (chino simplificado) Japonés (ANK, kanji) Katakana Coreano Taiwanés (chino tradicional)
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V DC +/- 20%
corriente de entrada	30 A
señalizaciones en local	LED de estado verde contínuo en funcionamiento LED de estado naranja contínuo software starting up ((*)) LED de estado rojo contínuo fuente de alimentación (ON) LED de estado off power supply (OFF) ((*))
consumo de potencia en W	18.5 W
número de páginas	200 páginas de aplicación
puerto Ethernet	10/100BASE
descripción de memoria	Memoria del dispositivo 256 MB Memoria de datos de usuario 256 MB Backup memory ((*)) 128 kB
Tipo de conexión integrada	1 enlace serie COM1 1 SUB-D macho 9 pines RS232C 2400...115200 bps inferior 1 enlace serie COM2 1 SUB-D macho 9 pines RS422/RS485 2400...115200 bps inferior enlace serie COM2 2400...187500 bps inferior 1 Ethernet inferior 1 USB 2.0 tipo A atrás 1 USB 2.0 tipo micro B atrás
alimentación	Alimentación externa

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

reloj en tiempo real	Integrado 0…50 °C Integrado 10...90 % RH
protocolos descargables	Modbus Uni-TE Protocolos de terceros
marca del producto	Schneider Electric
modo de fijación	Por 4 tornillos panel de 1,6 - 5 mm de espesor
dimensiónes de recorte	394 x 250 mm dimensiones de corte del panel
altura	268 mm
anchura	412 mm
profundidad	50 mm
peso del producto	2.52 kg

Ambiente

inmunidad a microcortes	5 ms
material del envolvente	PC
material frontal	Plástico
normas	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2 IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-1-201
certificaciones de producto	CE UL EAC (pendiente) KC-Mark (pendiente)
directivas	2014/35/EU - directiva de baja tensión 2014/30/EU - compatibilidad electromagnética
temperatura ambiente de funcionamiento	0…50 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-20…60 °C
humedad relativa	10…90 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	2000 m
grado de protección IP	IP20 panel trasero IEC 61131-2 IP65 panel frontal IEC 61131-2
grado de protección NEMA	NEMA 4 panel frontal (uso inter.)
resistencia a los choques	147 m/s² 11 ms Direcciones X, Y, Z durante 3 veces IEC 61131-2
resistencia a las vibraciones	+/-3,5 mm 5…9 Hz X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) ((*)) IEC 61131-2 9.8 m/s² 9…150 Hz
compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica - test level: 2 kV (portas de alimentación) conforming to IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica - test level: 1 kV (portas de Señal) Prueba de inmunidad ante descarga electroestática - test level: 6 kV (descarga de contacto) conforming to IEC 61000-4-2 nivel 3 Prueba de inmunidad ante descarga electroestática - test level: 8 kV (descarga de aire)

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	12.500 cm

Paquete 1 Ancho	36.200 cm
Paquete 1 Longitud	53.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	3.397 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	75.000 cm
Paquete 2 Ancho	60.000 cm
Paquete 2 Longitud	80.000 cm
Paquete 2 Peso	38.176 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**2 058 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**574 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**1 483 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Sin gas F	**Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6**
Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Número SCIP	**Fb517918-35ee-4cc6-8104-c869784aec43**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**
Sin PVC	**No**
Libre de silicona	**No**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Batería extraíble	**El usuario puede reemplazar**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**

Image of product / Alternate images

Alternative



Image of product in real life situation

