Ficha técnica del producto

Especificaciones



"HMI Harmony GTO 12,1""

HMIGTO6310

Principal

Gama De Producto	Harmony GTO
Tipo de Producto o Componente	Panel de pantalla táctil avanz
color de pantalla	65536 colores
tamaño de pantalla	12,1 pulg.
Suministro	Fuente de alimentación externa
tipo de batería	Litio para RAM interna 100 days ((*)) 5 d 10 yr
nombre del procesador	ARM926EJ-S
software package ((*))	Vijeo Designer

Complementos

tipo de terminal	Visualizador pantalla táctil
tipo de pantalla	LCD TFT a color retroiluminado
display resolution ((*))	800 x 600 píxeles SVGA
zona sensible al tacto	1024 x 1024
panel táctil	Película resistente, 1000000 Ciclos
vida útil de la luz posterior	50000 horas blanco a 25 °C
brillo	16 niveles by touch panel ((*)) 16 niveles por Software
fuente del carácter	Taiwanés (chino tradicional) ASCII (caracteres europeos) Chino (chino simplificado) Japonés (ANK, kanji) Coreano
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V DC
Límites de tensión de alimentación	19,2…28,8 V
corriente de entrada	30 A
Consumo de energía en W	12 W when power is not supplied to external devices ((*)) 7 W when backlight is OFF ((*)) 8 W when backlight is dimmed ((*)) 17 W
señalizaciones en local	LED de estado verde, Fijo para offline ((*)) LED de estado verde, Fijo para en funcionamiento LED de estado naranja, parpadeo para software starting up ((*)) LED de estado rojo, Fijo para fuente de alimentación (ON) LED de estado Claro, faded ((*)) para power supply (OFF) ((*)) COM2 LED ((*)) amarillo, Fijo para data is being transmitted ((*)) COM2 LED ((*)) amarillo, faded ((*)) para no data transmission ((*)) SD card LED ((*)) verde, Fijo para card is inserted ((*)) SD card LED ((*)) verde, faded ((*)) para la tarjeta no está insertada o no se está accediendo

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

descripción de memoria	Flash EPROM, 96 MB
orejetas terminales de anillo	512 kB RAM interna SRAM)
mantenido Ti24	Tarjeta SD, <= 32 GB SDHC card ((*)), <= 32 GB
7 mm triángulo inserto macho	Schneider Electric Modicon Modbus Schneider Electric Modicon Uni-TE Schneider Electric Modicon Modbus Plus Schneider Electric Modicon FIPWAY Mitsubishi Melsec protocolos de terceros Omron Sysmac protocolos de terceros Rockwell Automation Allen-Bradley protocolos de terceros Siemens Simatic protocolos de terceros Schneider Electric Modicon Modbus TCP
Tipo de conexion integrada	Enlace serie COM1 SUB-D 9 RS232C 2400...115200 bps Enlace serie COM2 RJ45 RS485 2400...115200 bps Enlace serie COM2 RJ45 RS485 187,5 kbps Siemens MPI Ethernet RJ45 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet RJ45 IEEE 802.3 USB 2.0 tipo A USB 2.0 type mini B ((*))
product mounting ((*))	Caja mural + 2 conductos
Fijación	por 4 abrazaderas de rosca
front material ((*))	PPT
Material del Envolvente	PPT
tipo de refrigeración	Conven natural
Ancho	315 mm
Alto	241 mm
Profundidad	56 mm
Peso Del Producto	2,5 kg

Ambiente

Estándares	UL 508 IEC 61131-2 IEC 61000-6-2
Certificaciones de Producto	C-Tick KCC cULus Ce UKCA UKEX
Temperatura Ambiente De Trabajo	0…55 °C
temperatura ambiente	-20…60 °C
humedad relativa	10…90 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	< 2000 m
grado de protección IP	Ip20 conforme a Iec 60529 panel posterior) IP65 conforme a Iec 60529 carátula)
Grado de protección nema	NEMA 4X panel frontal (uso inter.)
resistencia a los choques	147 m/s 3 cuñas en cada dirección X, Y y Z conforme a IEC 61131-2
resistencia a las vibraciones	3.5 mm 5…9 Hz) - X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) ((*)) - conforme a IEC 61131-2 1 gn 9…150 Hz) - X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) ((*)) - conforme a IEC 61131-2
Resistencia a descargas electroestáticas	6 kV descarga de contacto conforme a IEC 61000-4-2 nivel 3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	17,500 cm
Paquete 1 Ancho	32,500 cm
Paquete 1 Longitud	39,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	3,430 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	120,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	122,500 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**907 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**205 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0.7 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**698 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**3 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Sin gas F	**Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6**
Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Número SCIP	**3647523b-250a-4687-bcce-2d1cdcab982a**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**
Estado libre de halógenos	**El producto contiene halógenos por sobre los umbrales**
Sin PVC	**No**
Sin silicio	**No**


Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**26**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Batería extraíble	**El usuario puede reemplazar**
Recuperación	**NA**
Etiqueta RAEE	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**

Image of product / Alternate images

Alternative






DC 24V
RS485



Ficha técnica del producto

HMIGTO6310



