Ficha técnica del producto

Especificaciones



conmutador de red, Modicon networking, estándar no gestionado, 4 puertos para cobre con 1 puerto para fibra óptica multimodo

MCSESU053F1CU0

Principal

Gama De Producto	Modicon Networking
Tipo de Producto o Componente	Conmutador no gestionado TCP/IP Ethernet
Protocolo del puerto de comunicación	Ethernet TCP/IP
puerto Ethernet	10/100BASE-TX - 4 cable cobre 100BASE-FX - 1 fibra óptica
número máximo de conmutadores en cascada	Ilimitado

Complementos

Tipo de conexion integrada	RJ45 blindado cable cobre SC dúplex fibra óptica
medio de soporte de transmisión	Cable pare trenzado blindado CAT 5E para cable cobre Fibr ópt multimodo para fibra óptica
distancia máxima del cable entre dispositivos	100 m cable cobre
longitud fibra óptica	4 km 62,5/125 µm 5 km 50/125 µm
atenuación	0…11 dB 62,2/125 µm) 0…8 dB 50/125 µm)
[Us] Tensión De Alimentación	12...24 V
Límites de tensión de alimentación	9,6…32 V SELV CC
consumo de potencia en W	2,4 W
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector extraíble 3 circuitos fuente de alimentación
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
marca	CE UL RCM
Señalización local	1 LED (verde) for fuente de alimentación 1 LED por canal (amarillo) for velocidad de datos (ETH LINK) 1 LED de dos colores (verde/amarillo) for status de ligação
sistema cables Ethernet	Conm. TF
Ancho	26 mm
Alto	102 mm
Profundidad	79 mm
Peso Del Producto	0,13 kg

Ambiente

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura Ambiente De Trabajo	0…60 °C
humedad relativa	10…95 % sin condensación
Grado de Protección IP	IP30
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
Estándares	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
certificaciones de producto	Ce UL RCM EAC UKCA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6,200 cm
Paquete 1 Ancho	16,300 cm
Paquete 1 Longitud	24,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	267,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	6,281 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**207 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**206 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.2 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**0**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**

Image of product / Alternate images

Alternative





Ficha técnica del producto

MCSESU053F1CU0





Ficha técnica del producto

MCSESU053F1CU0



