

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo De Pesaje Scaime

PMESWT0100

Principal

Gama De Producto	Modicon X80 ((*))
Tipo de Producto o Componente	Indicador de peso

Complementos

Compatibilidad Del Producto	BMEXBP ... plano posterior Módulo de cabeza BMECRA31210 BMEP58 ... procesador
consumo de potencia en W	3,5 W
número de entrada de medición	1
tensión de entrada	5 V CC
resolución	24 bits interno 1000000 points user calibrado de fábrica 500000 at 2 mV/V
taxa de medição	6...400 measurements per second interno 100 measurements per second externa
Tipo de salida	Reflex digital output ((*))
número de salidas discretas	4 lógica positiva (fuente) total 2 para enlace descendente 2 para espacios reducidos
tensión de salida	<= 55 V CC
Corriente nominal de salida	400 mA
tiempo respuesta	2 ms
de pie conducto	2 lógica positiva para servidor de panel inalámbrico
estado de tensión 0 garantizado	0...3 V CC
estado de tensión 1 garantizado	9...28 V CC
corriente de entrada discreta	20 mA a 24 V
LED de estado	1 LED (Verde) funcion. modulo (RUN) 1 LED (rojo) error de módulo (ERR) 1 LED (rojo) falha externa (E/S) 1 LED (Verde) comunicación (COM) 1 LED (amarillo) modo de teste (TEST) 1 LED (Verde) calibración (CAL) 1 LED (rojo) error del convertidor (FALLO) 1 LED (rojo) corrupción de memoria (MEM ERR) 1 LED (Verde) estado de salida digital (S0) 1 LED (Verde) estado de salida digital (S1)
Peso Del Producto	0,233 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7,2 cm
Paquete 1 Ancho	13,3 cm
Paquete 1 Longitud	17,0 cm
Peso del empaque (Lbs)	287,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	32
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	10,185 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

🗑️ Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Again

🔄 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA