

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Relé Zelio - 16 entradas - 10 salidas - con reloj - 240V AC - con display

SR3B261FU

Principal

Gama De Producto	Zelio Logic
Tipo de Producto o Componente	Reles inteligente modular

Complementos

visor local	Con
número de líneas de esquema de control	0...500 FBD 0...240 Ladder
tempo do ciclo	6...90 ms
tiempo de backup	10 años a 25 °C
deriv. reloj	12 min/año a 0...55 °C 6 s/mes a 25 °C
comprobaciones	Memoria de programa en cada inicialización
[Us] Tensión nominal de alimentación	100...240 V
Límites de tensión de alimentación	85...264 V
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz
corriente de alimentación	100 mA a 100 V sin extensión) 50 mA a 240 V sin extensión) 60 mA a 240 V con extensiones) 80 mA a 100 V con extensiones)
consumo de potencia en VA	12 VA sin extensión 17 VA con extensiones
1 contacto arandela	1780 V
Tipo de protección	Contra inversión de terminales (instrucciones de control no ejecutadas)
de pie conducto	16
voltaje entrada	100...240 V AC
corriente de entrada discreta	0,6 mA
entrada de frecuencia	47...53 Hz 57...63 Hz
estado de tensión 1 garantizado	>= 79 V para entrada digital
estado de tensión 0 garantizado	<= 40 V para entrada digital
estado actual 1 garantizado	>= 0.17 mA entrada digital)
estado actual 0 garantizado	<= 0.5 mA entrada digital)
Tapa de conexiones trasero	350 kOhm para entrada digital
número de salidas	10 relé

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

límites de tensión de salida	5...30 V CC salida del relé) 24...250 V AC
Tipo de contactos y composición	No para salida del relé
corriente térmica de salida	5 A para 2 salidas para salida del relé 8 A para 8 salidas para salida del relé
Durabilidad eléctrica	AC-12 500000 Ciclos a 230 V, 1,5 A para salida del relé conforme a IEC 60947-5-1 AC-15 500000 Ciclos a 230 V, 0,9 A para salida del relé conforme a IEC 60947-5-1 DC-12 500000 Ciclos a 24 V, 1,5 A para salida del relé conforme a IEC 60947-5-1 DC-13 500000 Ciclos a 24 V, 0,6 A para salida del relé conforme a IEC 60947-5-1
capacidad de conmutación en mA	>= 10 mA a 12 V salida del relé)
rango de operación en hz	0,1 Hz at le) para salida del relé 10 Hz sin carga) para salida del relé
durabilidad mecánica	10000000 Ciclos para salida del relé
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV conforme a EN/IEC 60947-1 y EN/IEC 60664-1
reloj	Con
tiempo respuesta	50 ms Ladder de estado 0 a estado 1) para entrada digital 50 ms Ladder de estado 1 a estado 0) para entrada digital 50...255 ms FBD de estado 0 a estado 1) para entrada digital 50...255 ms FBD de estado 1 a estado 0) para entrada digital 10 ms de estado 0 a estado 1) para salida del relé 5 ms de estado 1 a estado 0) para salida del relé
Conexiones - terminales	Terminales De Tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² AWG 25...AWG 14) semi-sólido Terminales De Tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² AWG 25...AWG 14) sólido Terminales De Tornillo, 1 x 0,25...1 x 2.5 mm² AWG 24...AWG 14) Flexible con extremidad de cable Terminales De Tornillo, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² AWG 24...AWG 16) sólido Terminales De Tornillo, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² AWG 24...AWG 19) Flexible con extremidad de cable
Par De Apriete	0,5 N.m
Categoría de sobretensión	III conforming to IEC 60664-1
Peso Del Producto	0,4 kg

Ambiente

inmunizado a microcortes	10 ms
Certificaciones de Producto	GOST GL CSA UL C-Tick
Estándares	IEC 61000-4-12 IEC 60068-2-27 Ea IEC 60068-2-6 Fc IEC 61000-4-6, nivel 3 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-2 nivel 3 IEC 61000-4-4 nivel 3
grado de protección IP	Ip20 conforme a Iec 60529 bornero) Ip40 conforme a Iec 60529 carátula)
Características ambientales	Directiva EMC conforming to IEC 61000-6-2 Directiva EMC conforming to IEC 61000-6-3 Directiva EMC conforming to IEC 61000-6-4 Directiva EMC conforming to IEC 61131-2 zone B Directiva bajo voltaje conforming to IEC 61131-2
perturbación radiada/conducida	Clase B conforme a EN 55022-11 grupo 1
Grado De Contaminación	2 conforme a IEC 61131-2

temperatura ambiente de funcionamiento	-20...40 °C em invólucro no ventilado conforme a IEC 60068-2-1 y IEC 60068-2-2 -20...55 °C conforme a IEC 60068-2-1 y IEC 60068-2-2
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
transporte de altitud máxima	3048 m
humedad relativa	95 % sin condensación o goteo de agua

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6,800 cm
Paquete 1 Ancho	10,000 cm
Paquete 1 Longitud	13,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	390,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	8,267 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	328 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	48 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.8 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	279 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	1 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	Eee2fc35-1620-4b70-b1d5-206e9240044e
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Sin PVC	Sí

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	0
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative



