Ficha técnica del producto

Especificaciones



Modulo de ampliacion - 6 entradas - 4 salidas digitales - SR3 - 220V DC

SR3XT101FU

Principal

Gama De Producto	Zelio Logic
Tipo de Producto o Componente	Módulo de extensión de E/S digital

Complementos

número de lineas de esquema de control	120 Ladder
tempo do ciclo	6…90 ms
tiempo de backup	10 años a 25 °C
deriv. reloj	12 min/ano a 0…55 °C
comprobaciones	Memoria de programa en cada inicialización
[Us] Tensión nominal de alimentación	100...240 V AC
Límites de tensión de alimentación	85…264 V
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz
protección de polaridad inversa	Con
de pie conducto	6
voltaje entrada	100...240 V AC
corriente de entrada discreta	0,6 mA
entrada de frecuencia	47...53 Hz 57...63 Hz
estado de tensión 1 garantizado	>= 79 V para entrada digital
estado de tensión 0 garantizado	<= 40 V para entrada digital
estado actual 1 garantizado	>= 0.17 mA entrada digital)
estado actual 0 garantizado	<= 0.5 mA entrada digital)
Tapa de conexiones trasero	350 kOhm para entrada digital
número de salidas	4 relé
límites de tensión de salida	5...30 V CC salida del relé) 24...250 V AC
Tipo de contactos y composición	No para salida del relé
corriente térmica de salida	8 A para as 4 salidas para salida del relé
Durabilidad eléctrica	AC-15 500000 Ciclos a 230 V, 0,9 A para salida del relé conforme a IEC 60947-5-1 AC-12 500000 Ciclos a 230 V, 1,5 A para salida del relé conforme a IEC 60947-5-1 DC-13 500000 Ciclos a 24 V, 0,6 A para salida del relé conforme a IEC 60947-5-1 DC-12 500000 Ciclos a 24 V, 1,5 A para salida del relé conforme a IEC 60947-5-1
capacidad de conmutación en mA	>= 10 mA a 12 V salida del relé)

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

rango de operación en hz	0,1 Hz at Ie) para salida del relé 10 Hz sin carga) para salida del relé
durabilidad mecánica	10000000 Ciclos para salida del relé
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV conforme a EN/IEC 60947-1 y EN/IEC 60664-1
tiempo respuesta	50 ms Ladder de estado 0 a estado 1) para entrada digital 50 ms Ladder de estado 1 a estado 0) para entrada digital 50...255 ms FBD de estado 0 a estado 1) para entrada digital 50...255 ms FBD de estado 1 a estado 0) para entrada digital 10 ms de estado 0 a estado 1) para salida del relé 5 ms de estado 1 a estado 0) para salida del relé
Conexiones - terminales	Terminales De Tornillo, 1 x 0,25...1 x 2.5 mm² AWG 24...AWG 14) Flexible con extremidad de cable Terminales De Tornillo, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² AWG 24...AWG 19) Flexible con extremidad de cable Terminales De Tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² AWG 25...AWG 14) semi-sólido Terminales De Tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² AWG 25...AWG 14) sólido Terminales De Tornillo, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² AWG 24...AWG 16) sólido
Par De Apriete	0,5 N.m
Categoría de sobretensión	III conforming to IEC 60664-1
Peso Del Producto	0,2 kg

Ambiente

Certificaciones de Producto	GOST UL CSA C-Tick GL
Estándares	IEC 60068-2-27 Ea IEC 61000-4-12 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-2 nivel 3 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6, nível 3 IEC 60068-2-6 Fc IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-4 nivel 3
grado de protección IP	Ip20 conforme a Iec 60529 bornero) Ip40 conforme a Iec 60529 carátula)
Características ambientales	Directiva EMC conforming to IEC 61000-6-2 Directiva EMC conforming to IEC 61000-6-3 Directiva EMC conforming to IEC 61000-6-4 Directiva EMC conforming to IEC 61131-2 zone B Directiva bajo voltaje conforming to IEC 61131-2
perturbación radiada/conducida	Clase B conforme a EN 55022-11 grupo 1
Grado De Contaminación	2 conforme a IEC 61131-2
temperatura ambiente de funcionamiento	-20…40 °C em invólucro no ventilado conforme a IEC 60068-2-1 y IEC 60068-2-2 -20…55 °C conforme a IEC 60068-2-1 y IEC 60068-2-2
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40…70 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
transporte de altitud máxima	3048 m
humedad relativa	95 % sin condensación o goteo de agua

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1

Paquete 1 Altura	6,500 cm
Paquete 1 Ancho	9,000 cm
Paquete 1 Longitud	10,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	179,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,920 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**154 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**152 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Número SCIP	**Ab7a5df6-4d23-4fb1-96de-7c15d64130aa**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**
Sin PVC	**Sí**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**10**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**
Etiqueta RAEE	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**

Ficha técnica del producto

SR3XT101FU

Image of product / Alternate images

Alternative





Ficha técnica del producto

SR3XT101FU



