Ficha técnica del producto

Especificaciones



"NIM ETHERNET TCP/IP, STD"

STBNIP2212

Principal

Gama De Producto	Modicon STB distributed I/O solution
Tipo de Producto o Componente	Módulo de interfaz de red estándar

Complementos

número de segmentos	1 primario, máximo 6 extensiones
número de dispositivos por segmento	0…256
número de módulo de E/S direccionable	0…32 por isla
corriente de entrada	430 mA para circuito suministro
Corriente nominal de salida	0,575 A a 60…70 °C 1,2 A
voltaje de salida	5.25 V CC +/-0.21 %) para bus lógico
compatibilidad electromagnética	Inmunidad a interferencia electromagnética conforme a IEC 61131-2
velocidad de transmisión	10 Mbit/s
servicio de comunicación	Agente SNMP Mensajería TCP/IP Modbus Web incorporada (configuração, diagnósticos e acesso a variável) BootP/DHCP protocol ((*))
tipo fuente de alimentación	SELV
señalizaciones en local	1 LED verde para status 1 LED verde para 10T 1 LED verde para estado isla (RUN) 1 LED verde para fuente de aliment. (PWR) 1 LED rojo para error de módulo (ERR) 1 LED amarillo para modo de prueba
Alto	128,3 mm
Ancho	40,5 mm
Profundidad	70 mm
Peso Del Producto	0,13 kg

Ambiente

Grado de Protección IP	Ip20
marca	CE
certificaciones de producto	CSA UL NF ATEX Cat 3G C-Tick

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura ambiente de funcionamiento	0…60 °C sin disminución -25…70 °C con factor de desclasificación de la capacidad
temperatura ambiente	-40…85 °C
humedad relativa	95 % a 60 °C sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	<= 2000 m
resistencia a las vibraciones	3 gn 58…150 Hz) al aire 5 gn 58…150 Hz) al aire +/-0.35 mm 10…58 Hz)
resistencia a los choques	30 gn para 11 ms conforme a IEC 88 referencia 2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4,400 cm
Paquete 1 Ancho	7,300 cm
Paquete 1 Longitud	13,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	163,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,193 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	F760fd97-89c1-4651-a374-9b8eff254b6a
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACh	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Recuperación	NA