

Ficha técnica del producto

Especificaciones



"NIM ETHERNET DUAL PORT, STD"

STBNIP2311

Principal

Gama De Producto	Modicon STB distributed I/O solution
Tipo de Producto o Componente	Módulo de interfaz de red estándar

Complementos

Tipo de conexion integrada	Ethernet Modbus TCP/IP conforme a IEEE 802.3 2 female RJ45 (**) par trançado duplamente blindado via Ethernet red) Ethernet Modbus TCP/IP conforme a IEEE 802.3 HE-13 RS232 port (**)) Ethernet Modbus TCP/IP conforme a IEEE 802.3 8-way female (**) RS232 port (**))
número de segmentos	1 primario, máximo 6 extensiones
tipo de estructura	LAN industrial
número de módulo de E/S direccionable	0...32 por isla
corriente de entrada	550 mA para circuito suministro
Corriente nominal de salida	0,575 A a 60...70 °C 1,2 A
voltaje de salida	5.25 V CC +/-0.21 %) para bus lógico
bloqueo estándar	Dúplex med. o tot.
velocidad de transmisión	10/100 Mbit/s
servicio de comunicación	Agente SNMP BootP/DHCP protocol (**)) Mensajería TCP/IP Modbus Web incorporada (configuração, diagnósticos e acesso a variável)
tipo fuente de alimentación	SELV
señalizaciones en local	1 LED para ACTUAR 1 LED para estado isla (RUN) 1 LED para error de módulo (ERR) 1 LED para ms 1 LED para ns 1 LED para fuente de aliment. (PWR) 1 LED para modo de teste (TEST)
Alto	40,5 mm
Ancho	130 mm
Profundidad	70 mm
Peso Del Producto	0,145 kg

Ambiente

Grado de Protección IP	Ip20
marca	CE

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

certificaciones de producto	UL ODVA C-Tick ATEX Cat 3G CSA
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C sin disminución -25...70 °C con factor de desclasificación de la capacidad
temperatura ambiente	-40...85 °C
humedad relativa	95 % a 60 °C sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	<= 2000 m
resistencia a las vibraciones	3 gn 58...150 Hz) al aire 5 gn 58...150 Hz) al aire +/-0.35 mm 10...58 Hz)
resistencia a los choques	30 gn para 11 ms conforme a IEC 88 referencia 2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4,300 cm
Paquete 1 Ancho	7,300 cm
Paquete 1 Longitud	13,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	171,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,450 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	F760fd97-89c1-4651-a374-9b8eff254b6a
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Sin PVC	Sí

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Recuperación	NA
--------------	----