Ficha técnica del producto

Especificaciones



kit de distribución de alimentación estándar STB - 115..230 V CA

STBPDT2100K

Principal

Gama De Producto	Modicon STB distributed I/O solution
Tipo de Producto o Componente	Kit de distribución de alimentación estándar
Composición del kit	Módulo STBPDT2100 Base STBXBA2200 STBXTS2130, conectores tipo resorte STBXTS1130, conectores tipo tornillo
Compatibilidad Del Producto	Base de montaje STBXBA2200
[Us] Tensión nominal de alimentación	115...230 V para AC
corriente de salida fuente de alimentación	0…10 A para circuito de salida 0…2,5 A para circuito de entrada 0…5 A para circuito de entrada 0…5 A para circuito de salida

Complementos

Frecuencia de alimentación	50...60 Hz
rango de tensiones	85...265 V AC bus actuador./detector
tipo de protección	Protección de sobreintensidad integrada, 10 A tiem-ret para circuito de salida Protección de sobreintensidad integrada, 5 A tiem-ret para circuito de entrada
corriente permitida	30 A dur. 2 minutos terminal de tierra
tensión umbral de detección	<50 V +/-5 CA IN/OUT LED no encendido > 70 V +/-5 CA IN/OUT LED encendido
manejo de base de contera	No
Tipo de protección	Protección contra sobrecorrientes
señalizaciones en local	1 LED verde para fuente de alimentación de bus de accionador(OUT) 1 LED verde para fuente de alimentación de bus de sensor (IN)
manejo de base de lado de longitud	Blanco
Alto	18,4 mm
Ancho	125 mm
Profundidad	65,1 mm
Peso Del Producto	0,129 kg
Categoría De Sobretensión	Ii

Ambiente

Grado de Protección IP	Ip20
marca	CE

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

certificaciones de producto	CSA NF UL
normas	EN/IEC 61131-2 tipo 1
Temperatura ambiente de funcionamiento	0…60 °C sin disminución)
temperatura ambiente	-40…85 °C sin disminución
humedad relativa	95 % a 60 °C sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	<= 2000 m
Grado De Contaminación	2
resistencia a las vibraciones	3 gn 58…150 Hz) al aire 5 gn 58…150 Hz) al aire +/-0.35 mm 10…58 Hz)
resistencia a los choques	30 gn para 11 ms conforme a IEC 88 referencia 2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2,700 cm
Paquete 1 Ancho	8,600 cm
Paquete 1 Longitud	14,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	148,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,930 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**No**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Número SCIP	**6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Recuperación	**NA**