
Ficha técnica del producto

Especificaciones



"FUENTE PDM 24 VDC, STD, KIT"

STBPDT3100K

Principal

Gama De Producto	Modicon STB distributed I/O solution
Tipo de Producto o Componente	Kit de distribución de alimentación estándar
Composición del kit	STBXTS2130, conectores tipo resorte Módulo STBPDT3100 Base STBXBA2200 STBXTS1130, conectores tipo tornillo
Compatibilidad Del Producto	Base de montaje STBXBA2200
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V para DC
corriente de salida fuente de alimentación	10 A para circuito salida/entrada 12 A para circuito salida/entrada 6 A para circuito salida/entrada 8 A para circuito salida/entrada 0…4 A para circuito de entrada 0…8 A para circuito de salida

Complementos

rango de tensiones	19.2...30 V DC bus actuador./detector
tipo de protección	Protección de sobreintensidad integrada, 10 A tiem-ret para circuito de salida Protección de sobreintensidad integrada, 5 A tiem-ret para circuito de entrada Polaridad inversa para actuator bus
corriente permitida	30 A dur. 2 minutos terminal de tierra
manejo de base de contera	No
Tipo de protección	Protección contra sobrecorrientes Polaridad inversa
señalizaciones en local	1 LED verde para fuente de alimentación de bus de accionador(OUT) 1 LED verde para fuente de alimentación de bus de sensor (IN)
manejo de base de lado de longitud	Blanco
Alto	125 mm
Ancho	18,4 mm
Profundidad	65,1 mm
Peso Del Producto	0,13 kg
Categoría De Sobretensión	Ii

Ambiente

Grado de Protección IP	Ip20
marca	CE

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

certificaciones de producto	CSA NF UL
normas	EN/IEC 61131-2 tipo 1
Temperatura ambiente de funcionamiento	0…60 °C sin disminución)
temperatura ambiente	-40…85 °C sin disminución
humedad relativa	95 % a 60 °C sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	<= 2000 m
Grado De Contaminación	2
resistencia a las vibraciones	3 gn 58…150 Hz) al aire 5 gn 58…150 Hz) al aire +/-0.35 mm 10…58 Hz)
resistencia a los choques	30 gn para 11 ms conforme a IEC 88 referencia 2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2,5 cm
Paquete 1 Ancho	8,5 cm
Paquete 1 Longitud	14,0 cm
Peso del empaque (Lbs)	150,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4,026 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	384
Paquete 3 Altura	75,0 cm
Paquete 3 Ancho	60,0 cm
Paquete 3 Longitud	80,0 cm
Paquete 3 Peso	75,52 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**No**
Embalaje sin plástico	**No**
Número SCIP	**6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Recuperación	**NA**