

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Modulo entradas analogas 4 x V/I - 12 bits - tornillo

TM3AI4

Principal

Gama De Producto	Modicon TM3
Tipo de Producto o Componente	Módulo entrada analógica
Compatibilidad de Gama	Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262
número de entrada analógica	4

Complementos

tipo de entrada analógica	Corriente 4...20 mA Corriente 0...20 mA Tensión 0...10 V Tensión - 10...10 V
resolución de entrada analógica	12 bits 11 bits + sign
sobrecarga continua admitida	13 V tensión 40 mA corriente
Tapa de conexiones trasero	<= 50 Ohm >= 1 MOhm
duración de muestreo	1 ms
tiempo conversión	1 ms + 1 ms per channel + 1 controller cycle time (**)
error de precisión absoluta	+/- 0,1 % de escala completa at 25 °C +/- 1 % de la escala total
precisión de repetición	+/- 0,5 %EC
diafonía	<= 1 LSB
Tipo de cable	Pares de cable trenzado apantallado <30 m para entrada
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	10 x 1,5 mm² bornero de tornillo extraíble with campo 3.81 mm adjustment for inputs and supply (**) 10 x 1,5 mm² bornero de tornillo extraíble with campo 3.81 mm adjustment para entradas
clip-en las cubiertas	2.44 mV, 0...10 V 4.88 mV, - 10...10 V 4.88 µA, 0...20 mA 3.91 µA, 4...20 mA
aislamiento	Entre entrada y suministro a 1500 V AC Entre la entrada y la lógica interna a 500 V AC
inmunizado a microcortes	10 ms
variación de temperatura	+/- 0.006 %FS/°C
sin linealidad	+/-0.2 %FS

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

consumo de corriente típico	35 mA a 5 V DC sin carga 45 mA a 5 V DC carga completa 30 mA a 24 V DC
señalizaciones en local	1 LED verde para PWR
Soporte de montaje	Tipo de tapón TH35-15 rail conforme a IEC 60715 Tipo de tapón TH35-7.5 rail conforme a IEC 60715 placa o panel con juego de fijación
Alto	90 mm
Ancho	23,6 mm
Profundidad	70 mm
Peso Del Producto	0,11 kg

Ambiente

Grado de Protección IP	Ip20
marca	CE
certificaciones de producto	Ce UKCA RCM EAC CULus CULus HazLoc
normas	IEC 61131-2
soporte de sujeción de cables	Emisiones radiadas 40 dBµV/m QP clase A 10 m) a 30...230 MHz conforme a IEC 55011 Emisiones radiadas 47 dBµV/m QP clase A 10 m) a 230...1000 MHz conforme a IEC 55011
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...55 °C instalación horizontal) -10...35 °C instalación vertical)
temperatura ambiente	-25...70 °C
humedad relativa	10...95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
Grado De Contaminación	2
resistencia a las vibraciones	3.5 mm 5...8,4 Hz) en rail DIN 3 gn 8,4...150 Hz) en rail DIN
resistencia a los choques	15 gn para 11 ms

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7,585 cm
Paquete 1 Ancho	10,598 cm
Paquete 1 Longitud	12,814 cm
Peso del empaque (Lbs)	210,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	42
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm

Paquete 2 Peso	10,08 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	504
Paquete 3 Altura	105 cm
Paquete 3 Ancho	120 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	132 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	42 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	14 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	27 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.5 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	7cc01735-94b8-432b-9a81-f9da4dd7709d
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Sin PVC	Sí

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	3
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.