Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Modulo ampliacion bus - receptor "

TM3XREC1

Principal

Gama De Producto	Modicon TM3
Tipo de Producto o Componente	Remote receiver module ((*))
Compatibilidad de Gama	Modicon M221 Modicon M251 Modicon M241 Modicon M262

Complementos

número máximo de módulos de expansión de E/S	7
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V DC alimentación externa - 15...20 %)
corriente de salida fuente de alimentación	560 mA 5 V para bus de expansión 560 mA 24 V para bus de expansión
consumo de corriente	40 mA a 24 V DC vía conector de bus
potencia máxima disipada en W	1 W
distancia del cable entre dispositivos	0,5…5 mm cable de extensión 2 RJ45 entre el receptor y el transmisor
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	RJ45 Conector for connecting the bus transmitter ((*)) bornero de tornillo extraíble, 3 para conexión de la fuente de alimentación de 24 V CC
señalizaciones en local	1 LED verde para fuente de alimentación 1 LED verde para Link (Link estado)
soporte de sujeción de cables	Emisiónes radiadas 40 dBµV/m QP classe A 10 m) a 30…230 MHz conforme a IEC 55011 Emisiónes radiadas 47 dBµV/m QP classe A 10 m) a 230…1000 MHz conforme a IEC 55011
Soporte de montaje	Tipo de tapón TH35-15 raíl conforme a IEC 60715 Tipo de tapón TH35-7.5 raíl conforme a IEC 60715 placa o panel con juego de fijación
Alto	90 mm
Ancho	23,65 mm
Profundidad	73,3 mm
Peso Del Producto	0,075 kg

Ambiente

Grado de Protección IP	Ip20
marca	CE

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

certificaciones de producto	Merchant Navy ((*)) GOST C-Tick CSA HazLoc Ce UKCA RCM EAC CULus
normas	CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A ((*)) CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B ((*)) CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C ((*)) CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D ((*)) UL 1604 Clase 1 División 2 CSA C22.2 No 142 IEC 61131-2 UL 508
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10…55 °C instalación horizontal) -10…50 °C instalación vertical)
temperatura ambiente	-40…70 °C
humedad relativa	5…95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
Grado De Contaminación	2
resistencia a las vibraciones	3.5 mm 5…8,4 Hz) en rail DIN 3 gn 8,4…150 Hz) en rail DIN 3.5 mm 5…8,4 Hz) en panel de montaje 3 gn 8,4…150 Hz) en panel de montaje
resistencia a los choques	15 gn para 11 ms

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7,414 cm
Paquete 1 Ancho	10,483 cm
Paquete 1 Longitud	12,587 cm
Peso del empaque (Lbs)	160,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	18
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3,631 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	144
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	40 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**21 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**20 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Número SCIP	**91cf81c4-f22d-428b-a036-2e24fcc66509**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**
Sin PVC	**Sí**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**
Etiqueta RAEE	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**