Ficha técnica del producto

Especificaciones



Modulo ampliacion bus - transmisor

TM3XTRA1

Principal

Gama De Producto	Modicon TM3
Tipo de Producto o Componente	Remote transmitter module ((*))
Compatibilidad de Gama	Modicon M241 Modicon M251 Modicon M221 Modicon M262

Complementos

consumo de corriente	100 mA a 5 V DC vía conector de bus en estado encendido 30 mA a 5 V DC vía conector de bus do estado desligado
potencia máxima disipada en W	0,6 W
distancia del cable entre dispositivos	0,5…5 mm cable de extensión 2 RJ45 entre el receptor y el transmisor
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	RJ45 Conector for connecting the bus receiver ((*)) Conector de tornillo terminal for connecting the functional ground ((*))
señalizaciones en local	1 LED verde para fuente de alimentación 1 LED verde para Link (Link estado)
soporte de sujeción de cables	Emisiónes radiadas 40 dBµV/m QP classe A 10 m) a 30…230 MHz conforme a IEC 55011 Emisiónes radiadas 47 dBµV/m QP classe A 10 m) a 230…1000 MHz conforme a IEC 55011
Soporte de montaje	Tipo de tapón TH35-15 raíl conforme a IEC 60715 Tipo de tapón TH35-7.5 raíl conforme a IEC 60715 placa o panel con juego de fijación
Alto	90 mm
Ancho	23,65 mm
Profundidad	73,3 mm
Peso Del Producto	0,065 kg

Ambiente

Grado de Protección IP	Ip20
marca	CE
certificaciones de producto	Merchant Navy ((*)) C-Tick GOST CSA HazLoc Ce UKCA RCM EAC CULus

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

normas	CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A ((*)) CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B ((*)) CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C ((*)) CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D ((*)) UL 1604 Clase 1 División 2 CSA C22.2 No 142 IEC 61131-2 UL 508
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10…55 °C instalación horizontal) -10…50 °C instalación vertical)
temperatura ambiente	-40…70 °C
humedad relativa	5…95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
Grado De Contaminación	2
resistencia a las vibraciones	3.5 mm 5…8,4 Hz) en rail DIN 3 gn 8,4…150 Hz) en rail DIN 3.5 mm 5…8,4 Hz) en panel de montaje 3 gn 8,4…150 Hz) en panel de montaje
resistencia a los choques	15 gn para 11 ms

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7,500 cm
Paquete 1 Ancho	10,700 cm
Paquete 1 Longitud	12,700 cm
Peso del empaque (Lbs)	166,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	18
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,721 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**27 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**26 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Número SCIP	**91cf81c4-f22d-428b-a036-2e24fcc66509**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**
Sin PVC	**Sí**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**12**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**
Etiqueta RAEE	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**