Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cartucho expansion - salidas analogas 2 x V/I - 12 bits - tornillo

TMC2AQ2C

Principal

Gama De Producto	Modicon M221
Tipo de Producto o Componente	Cartucho de salida analógica
Compatibilidad Del Producto	Modicon M221C

Complementos

número de salida analógica	2
tipo de salida analógica	Corriente 4...20 mA
resolución de salida análogica	12 bits
clip-en las cubiertas	3.91 µA 4...20 mA corriente
tipo de carga	Resistivo
Impedancia ohmica de la carga	<= 500 Ohm
tiempo conversión	20 ms ((*))
tiempo de estabilización	40 ms
error de precisión absoluta	+/- 1 % de la escala total +/- 0,3 % de escala completa at 25 °C
variación de temperatura	+/- 0,02 %FS/°C
precisión de repetición	+/- 0,4 %EC
sin linealidad	+/- 0.01 %FS
diafonía	<= 1 LSB
Tipo de cable	Pares de cable trenzado apantallado
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	3 x 1,5 mm² 2 terminales de tornillo with campo 3.81 mm adjustment para salidas
distancia máxima de los cables entre dispositivos	Pares de cable trenzado apantallado <30 m para salida
aislamiento	Sin aislamiento entre la salida analógica y la lógica interna
Alto	41 mm
Profundidad	15 mm
Ancho	35 mm
Peso Del Producto	0,015 kg

Ambiente

inmunizado a microcortes	10 ms

Unidades de embalaje

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3,56 cm
Paquete 1 Ancho	5,08 cm
Paquete 1 Longitud	6,86 cm
Peso del empaque (Lbs)	40 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	75
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3,364 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	2400
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	120 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	118 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**45 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**43 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**
Sin PVC	**Sí**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**
Etiqueta RAEE	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**