Ficha técnica del producto

Especificaciones



módulo de comunicación inteligente, Modicon M262, CANopen, 1 SubD9

TMSCO1

Principal

Gama De Producto	Modicon M262
Tipo de Producto o Componente	Módulo de comunicación inteligente

Complementos

Compatibilidad de Gama	Modicon M262
consumo de corriente	50 mA a 24 V
número de módulo por PLC	1 maximum per logic controller 1 maximum per motion controller
servicios	Maximum 63 slave nodes
Protocolo del puerto de comunicación	CANopen
Señalización local	1 LED (verde) for PWR 1 LED (verde/rojo) for MOD STS 1 LED (verde) for CAN RUN 1 LED (rojo) for CAN ERR
Soporte de montaje	Tipo de tapón TH35-15 raíl conforme a IEC 60715 Tipo de tapón TH35-7.5 raíl conforme a IEC 60715 placa o panel con juego de fijación
Ancho	30 mm
Alto	100 mm
Profundidad	88,3 mm

Ambiente

normas	UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-1 CSA C22.2 No 61010-2-201 CSA C22.2 No 214 ANSI/ISA 12-12-02 IEC 61131-2
Certificaciones de Producto	Ce cULus RCM EAC (pendiente) Achilles
Resistencia a descargas electroestáticas	4 kV en contacto conforme a IEC 61000-4-2 8 kV en aire conforme a IEC 61000-4-2
Resistencia a los campos electromagnéticos	10 V/m 80 MHz...1 GHz conforme a IEC 61000-4-3 3 V/m 1.4 GHz...2 GHz conforme a IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz conforme a IEC 61000-4-3

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Resistencia a transitorios rápidos	2 kV conforme a IEC 61000-4-4 líneas de alimentación) 1 kV conforme a IEC 61000-4-4 línea Ethernet) 1 kV conforme a IEC 61000-4-4 serial link) 1 kV conforme a IEC 61000-4-4 entrada) 1 kV conforme a IEC 61000-4-4 salida de transistor)
resistance to conducted disturbances, induced by radio frequency fields	10 V 0,15...80 MHz conforme a IEC 61000-4-4 3 V 0.1...80 MHz conforme a especificación Marina (LR, ABS, DNV, GL) 10 V frecuencia de punto (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conforme a especificación Marina (LR, ABS, DNV, GL)
soporte de sujeción de cables	Emisiónes conducidas 120...69 dBµV/m QP líneas de alimentación) a 10…150 kHz conforme a IEC 55011 Emisiónes conducidas 63 dBµV/m QP líneas de alimentación) a 1,5…30 MHz conforme a IEC 55011 Emisiónes radiadas 40 dBµV/m A a 30…230 kHz conforme a IEC 55011 Emisiónes conducidas 79...63 dBµV/m QP líneas de alimentación) a 150…1500 kHz conforme a IEC 55011 Emisiónes radiadas 47 dBµV/m A a 230…1000 MHz conforme a IEC 55011
temperatura ambiente de funcionamiento	-20…60 °C instalación horizontal -20…50 °C instalación vertical
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40…85 °C
humedad relativa	10…95 %, sin condensación en funcionamiento) 10…95 %, sin condensación em armazenamento)
grado de protección IP	Ip20
Grado De Contaminación	2
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...2000 m
altitud de almacenamiento	0…3000 m
resistencia a las vibraciones	3.5 mm a 2…8,4 Hz carril simétrico 1 gn a 8,4…200 Hz carril simétrico 3.5 mm a 2…8,4 Hz montaje de panel 1 gn a 8,4…200 Hz montaje de panel
Resistencia a los golpes	15 gn para 11 ms

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6,300 cm
Paquete 1 Ancho	11,800 cm
Paquete 1 Longitud	16,900 cm
Peso del empaque (Lbs)	252,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,700 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**55 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**4 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**52 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Número SCIP	**Cd18cbbc-b2da-42a3-95b5-fa0e717ff342**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**
Sin PVC	**Sí**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**35**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**
Etiqueta RAEE	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**