

Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Terminal Grafico"

VW3A1111

Principal

Gama De Producto	Altivar
Compatibilidad de Gama	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV342
tipo de accesorio/categoria	Accesorios de visualización y señalización
Tipo De Accesorio/Componente	Terminal de visualización
Accesorio / destino pieza separada	Variador de velocidad
Aplicación específica de producto	P/ controlar, ajustar y configurar el variador P/ salvar y descargar configuraciones P/mostrar valores actuales
Grado de Protección IP	IP65

Complementos

Idioma	Español Rumano Turco Polaco Sueco Estonio Búlgaro Inglés Ruso Griego Danés Húngaro Chino Noruego Lituanio Francés Brasileño Alemán Coreano Portugués Terminación Checo Eslovaco Taiwanés Neerlandés Italiano Ucraniano
reloj en tiempo real	Integrado
tamaño de la batería	CR2032
duración de la batería	10 yr
Tipo de pantalla	Pantalla LCD retroiluminada blanco y rojo
Pantalla	8 líneas
resolución en pixeles	240 x 160

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso Del Producto	0,2 kg
-------------------	--------

Ambiente

Temperatura Ambiente De Trabajo	-15...60 °C
---------------------------------	-------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,800 cm
Paquete 1 Ancho	14,000 cm
Paquete 1 Longitud	18,800 cm
Peso del empaque (Lbs)	284,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,500 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	32,776 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	104 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	34 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	70 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.1 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	Cd0eb1b0-0b52-4d45-90f6-4bd8d825785f
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Sin PVC	Sí

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	7
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	Sí
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative





